Гидравлические трубогибы

НОВИНКА!

Трубогибы с откидывающейся верхней пластиной

Гидравлические трубогибы RIDGID® – это универсальные переносные трубогибы, которые идеально подходят для гибки непосредственно на рабочем месте и применяются в машиностроении, изготовлении котлов и других промышленных областях. Ручные и электрические трубогибы предназначены для точной холодной гибки стандартных водо- и газопроводных труб диаметром до 3".

Информация для заказа

Кат. №	Модель	Описание	Размеры труб	Сила поршня kN	Вес	
					Кг	Футы
40383	HB382	Ручной трубогиб с откидывающейся верхней пластиной	⅜"- 1 ¼"	90	58	128
36518	HB382	Ручной трубогиб с откидывающейся верхней пластиной	⅜"- 2"	90	72	159
36523	HB383	Ручной трубогиб с откидывающейся верхней пластиной	⅜"- 3"	146	156	344
39243	HB382E	Трубогиб с откидывающейся верхней пластиной 230V 1.4 kW	⅜"- 2"	90	96	211
39268	HB383E	Трубогиб с откидывающейся верхней пластиной 230V 1.4 kW	⅜"- 3"	146	182	401

- Надежные уплотнения поршня предотвращают протечку и удлиняют срок службы трубогиба.
- Гидравлическая система с возвратной пружиной для лучшего контроля хода поршня.
- Благодаря индикаторам угла изгиба нет необходимости часто останавливаться и измерять изгиб.
- Мощный поршень, обеспечивающий давление в 450 бар.
- Прочные колеса для простоты передвижения и маневренности (заказываются отдельно).
- Новая конструкция рукояти предотвращает перегрузки и продлевает срок службы поршня (ручные модели).
- Удлиненный ход поршня и оптимизированное расчетное усилие на рукоять упрощает его использование (ручные модели).

Башмаки

Стандартные водо- и газопроводные трубы (DIN 2440, EN 10255, ASTM A53)

Кат. №	Описание	Типо-размер трубы	Внеш-ний диаметр	Радиус изгиба	Толщина стенок				Вес		Стандартный, с трубогибом				
					мин.		макс.				40383	36518	36523	39243	39268
		дюйм	мм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	Кг	Футы					
37218	Башмак	¼	13.5	60	0.08	2.2	0.16	4	1.0	2.2					
37223	Башмак	⅜	17.2	45	0.09	2.3	0.16	4	1.1	2.4	•	•	•	•	•
37228	Башмак	½	21.3	50	0.10	2.6	0.16	4	1.4	3.1	•	•	•	•	•
37233	Башмак	¾	26.9	65	0.10	2.6	0.16	4	3.0	6.6	•	•	•	•	•
37238	Башмак	1	33.7	100	0.13	3.2	0.20	5	2.4	5.3	•	•	•	•	•
37243	Башмак	1 ¼	42.4	130	0.13	3.2	0.20	5	2.5	5.5	•	•	•	•	•
37248	Башмак	1½	48.3	150	0.13	3.2	0.20	5	4.7	10.4		•	•	•	•
37253	Башмак	2	60.3	200	0.14	3.6	0.22	5.5	6.5	14.4		•	•	•	•
37258	Башмак	2½	76.1	320	0.14	3.6	0.28	7	17.3	38.2			•		•
37263	Башмак	3	88.9	380	0.16	4.0	0.30	7.6	27.0	59.5			•		•

Компоненты

Кат. №	Описание	Вес	
		Кг	Футы
37273	Угловая опора, HB382	3.1	6.8
37278	Угловая опора, HB383	10	20.2
37293	Штифт, HB382	0.7	1.5
37298	Штифт, HB383	0.8	1.8
37603	Фиксатор, HB382	0.5	1.1
37838	Фиксатор, HB383	0.7	1.5

Дополнительные принадлежности

Кат. №	Описание	Вес	
		Кг	Футы
37813	Поворотный штатив	7.5	16.53
37618	Правильный пресс	1.0	2.2
37828	Ролики для ножек	2.2	4.8

ДИСТРИБЬЮТОР

Для ознакомления с полной гаммой продукции RIDGID®, пожалуйста, просмотрите каталог RIDGID® или посетите наш сайт ***www.RIDGID.ru***.

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

T: 8 800 500 90 10 (Россия)
T: +32 16 380 304 (другие страны СНГ)
F: +32 16 380 381
ridgid.ru@emerson.com
www.ridgid.ru

FY12 09 TA_RU